

**Fosses-la-Ville**

Chaussée de Charleroi, 32  
Tél.: 071/ 71 11 80  
Fax: 071/ 71 22 16

**Namur (Boninne)**

Route de Hannut, 217  
Tél.: 081/ 21 13 60  
Fax: 081/ 21 60 34

[www.genin-horticole.be](http://www.genin-horticole.be)

Modèle	TM 3185 FZE	TM 3185 FUZE
Puissance	18 CV 11,6 KW à 2500 t/min	18 CV 11,6 KW à 2500 t/min
Cylindrée	761 cc	761 cc
Nombre de cylindres	3	3
Capacité du réservoir	14 litres	14 litres
Refroidissement	Refroidissement par eau	Refroidissement par eau
Filtre à air	Filtre à air sec	Filtre à air sec
Transmission Mécanique	6 avants / 2 arrières	6 avants / 2 arrières
Vitesse	1,3 à 21 km/h	1,3 à 21 km/h
Entraînement	4 RM débrayable	4 RM débrayable
Direction	Mécanique	Direction assistée
Blocage différentiel	Oui	Oui
Prise de force arrière	540 t/min	540 t/min
Enclenchement prise de force	Mécanique	Mécanique
Pompe hydraulique	13,5 litres/min	13,5 litres/min
Force de levage	CAT 1 / 540 kg	CAT 1 / 540 kg
Équipement hydraulique	En option (max. 2 valve)	En option (max. 2 valve)
Freins Freins à disques à bain d'huile	Freins à disques à bain d'huile	Freins à disques à bain d'huile
Éclairage	Oui	Oui
<b>Pneus</b>		
Pneus agri avant	5.00 - 12	5.00 - 12
Pneus agri arrière	8.00 - 16	9.50 - 16
Pneus gazon avant	20x8.00-10	20x8.00-10
Pneus gazon arrière	212/80D-15	212/80D-15
<b>Dimensions</b>		
Largeur totale agraire	1040 mm	1040 mm
Largeur totale gazon	1040 mm	1040 mm
Longueur	2450 mm	2450 mm
Hauteur	1360 mm	1385 mm
Poids	500 kg	520 kg
Empattement	1270 mm	1270 mm

Nous nous réservons le droit de modifier le programme ou les spécifications à tout moment sans avis préalable.

# TM 3185



Compact, polyvalents et  
un maximum de puissance



# EN SAVOIR PLUS

Le nouveau tracteur TM3185 est étudié pour apporter satisfaction aussi bien aux particuliers exigeants qu'aux utilisateurs professionnels.

Son nouveau moteur bénéficie d'une cylindrée de 761 cm<sup>3</sup> et développe une puissance de 18 CV. Équipé également d'une transmission parfaitement étagée, ce tracteur sera à l'aise pour des travaux de traction, de travail du sol, et d'entretien de vos espaces verts.

Son espace de conduite ergonomique et généreux vous permettra de travailler dans un confort optimum.

Enfin, le nouveau capot design permet un accès total au moteur pour un entretien facile.

Quatre roues motrices, direction mécanique ou assistée en option.

Relevage hydraulique CAT 1 standard de forte puissance pour pouvoir lui monter tout les équipements possible dans ce segment de tracteur.

Siège confortable réglable à suspension, leviers à portée de main.

Rétroviseur, freins à disques, sécurité de démarrage, tracteur homologué pour un usage routier.

Attache remorque avant et arrière fait partie de l'équipement standard.

Pignons de boîte de vitesse et réducteurs de roues surdimensionnés.

# POINT FORTS

- Excellente ergonomie du poste de conduite;
- Accès total au moteur pour un entretien facile;
- Confort optimum;
- Nouveau tableau de bord rétroéclairé;
- Nouveau capot design;
- Élaboré afin d'obtenir le meilleur rapport qualité / prix.

